

STUCCO DECOR DI LUCE

Enduit décoratif acrylique innovant pour effets nuancés ou marbrés.



Description de produit

Domaine d'utilisation	Intérieur.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> - Diluable à l'eau - Semi-transparent - Brillance effet miroir sans couche de protection - Application facile et rapide - Mise à la teinte avec la machine Color Express - Entretien facile: peut être nettoyé
Liant	Dispersion à base de résine acrylique.
Conditionnement	2,5 L - 5 L
Teintes	Blanc semi-transparent. Disponible dans environ 1300 teintes selon notre nuancier 3D avec le système ColorExpress® dont 50 teintes sont présentées dans le nuancier spécifique StuccoDecor DI LUCE. Pour éviter des nuances toujours possibles entre mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.
Degré de brillance / Aspect	En fonction de l'application, aspect satiné ou brillant.
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densité: Env. 1,45 ■ Classification AFNOR: Famille III, classe 2 (norme NF T 36-005)

Application

Supports appropriés	Enduits plâtres, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées et/ou anciens fonds peints.
Préparation du support	Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1. Les surfaces doivent être parfaitement planes. Elles peuvent être lisses ou légèrement structurées. Il est conseillé d'éviter des contrastes importants sur la surface à traiter. Prévoir un état de finition A selon la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).



Système d'application	<p>Enduisage : Appliquer une à deux couches d'un enduit de lissage. Une fois sec, poncer l'enduit afin d'obtenir un support parfaitement lisse.</p> <p>Impression: Appliquer une couche de Fixateur Nanolatex pour régulariser l'absorption du support.</p> <p>Finition: Appliquer StuccoDecor DI LUCE en 2 passes à l'aide d'un couteau à enduire à double lame qui permet une application rapide et une consommation faible. Il est impératif de poncer le fil du couteau (papier abrasif 400 ou 600).</p>
Méthode d'application	<ul style="list-style-type: none"> - Appliquer le produit frais dans le frais sur l'ensemble de la surface, sans séparation. Respecter la consommation, ne pas appliquer le produit trop épais. - Egrénage de l'enduit. - Appliquer une deuxième couche, de la même façon que la première. Cette opération augmente la brillance du produit. - Quand le produit est sec, "ferrer" la surface avec le couteau en le tenant fortement incliné et en exerçant un peu de pression sur l'outil.
Consommation / Rendement	Env. 160 - 180 ml/m ² ou 6 à 8 m ² /L pour 2 passes. Nous recommandons de déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.
Conditions d'emploi	Température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 70%.
Séchage/Temps de séchage	A 20° et 65% d'humidité relative : sec en surface à près 30 - 60 minutes. Sec à coeur après 1 - 2 jours. Une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.
Outils	Couteau à enduire à double lame.
Nettoyage des outils	A l'eau immédiatement après emploi.
Remarque	<p>Recommandations de décoration : Avec la technique d'enduisage StuccoDecor DI LUCE, on obtient un jeu fascinant entre la réflexion de la lumière des couches inférieures et un effet miroir de la surface. En utilisant une polisseuse, on obtient la brillance d'un miroir. En fonction de la méthode d'application, on peut réaliser un aspect Stucco Veneziano ou marbré.</p> <p>Conseils d'entretien : Nettoyer la surface de StuccoDecor DI LUCE immédiatement avec de l'eau ou une éponge humide. Veiller à nettoyer soigneusement les surfaces salies. Afin d'améliorer la résistance au nettoyage, il est possible d'appliquer une couche de protection avec Disboxan 450 à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge propre (mélanger 1 part de Disboxan 450 avec 9 parts d'eau, voir aussi la fiche technique). La teinte sera plus foncée après le traitement.</p>

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	Garder hors de portée des enfants. En cas de contacts avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. Ne pas verser dans les canalisations. Contient de la méthylchloroisothiazolinone et de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.
Elimination des déchets	Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 080112 : déchets de peinture et vernis autre que visés à la rubrique CED 08 01 11.
Valeur limite de COV en UE	Pour ce produit (catégorie A/b): max. 100 g/l (2010). Teneur en COV du produit: max 40 g/l.
Centre Service Clients	Tél: (+33) 3 22 38 39 77 Fax: (+33) 3 22 38 39 78 E-mail: info@caparol.fr Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique STUCCO DECOR DI LUCE - Edition: novembre 2015

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.