

Capadur Universal-Lasur

Protection et décoration du bois. Effet perlant.
Primaire et finition.
Pour la rénovation d'anciennes lasures.



Description de produit

Domaine d'utilisation	Extérieur.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> ■ Système primaire et finition en un seul produit pour les éléments de bois déformables et non déformables ■ Hydrophobe avec effet perlant. Prolonge la protection du bois. ■ Sans solvants aromatiques ■ Epaisseur de couche fine, ne s'écaille pas ■ Très bonne protection contre les UV ■ Perméable à la vapeur d'eau, microporeux ■ Thixotrope, ne coule pas
Liant	Résine alkyde, sans solvants aromatiques
Conditionnement	1l - 2,5 l - 10 l.
Teintes	Le produit peut être teinté avec la machine ColorExpress® selon certaines teintes spéciales du nuancier 3D. La teinte peut varier en fonction du type de bois et du nombre de couches. Il est conseillé de réaliser un essai préalable.
Degré de brillance / Aspect	Mat, satiné. L'aspect varie selon la nature du bois
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densité: 0,9 ■ Classification AFNOR: Famille I, classe 4a (Norme NF 36-005) ■ Extrait-sec pondéral: Env. 65 %



Application

Supports appropriés	Bois à l'extérieur. Le support doit être propre, sec et exempt de parties qui pouvant entraîner une mauvaise adhérence. L'humidité du bois ne doit pas dépasser 12% pour les feuillus et 15% pour les conifères. Ne pas appliquer sur bois contenant des anti-oxydants (iroko, merbeau, teck). Capadur Universal-Lasur est destinés à une application sur des supports verticaux (angle d'inclinaison à 10° C). Les règles de construction avec des éléments en bois sont à respecter. Ne pas utiliser sur bois en contact direct avec la terre. Il est déconseillé d'appliquer ce produit sur les bois autoclavés de classe 4. Pour les bois autoclavés de classe 1 à 3 : il est nécessaire de laisser au minimum six mois le bois suivants l'installation non recouvert avant l'application d'un produit. A noter que les lasures sont à éviter sur les bois autoclavés.
Préparation du support	*Bois neuf : Poncer les surfaces lisses dans le sens des fibres, nettoyer soigneusement, enlever d'éventuels nodules résineux. *Bois ancien – non-traité : Poncer les surfaces abîmées jusqu'au bois sain, adhérent et nettoyer soigneusement. *Bois déjà peint : Enlever complètement les peintures non adhérentes. Dépouliner les anciennes couches de peinture bien adhérentes et dépoliérer.
Système d'application	Imprégner avec un produit contenant des principes actifs (fongicide et algicide) les bois tendres particulièrement sensibles aux attaques de champignons. Finition: appliquer 2 à 3 couches de Capadur Universal-Lasur Le nombre de couches dépend de l'orientation, de l'exposition et de la situation (p.ex. montagne). Pour une protection UV optimale, appliquer au moins 3 couches de produit teinté.
Méthode d'application	A la brosse.
Consommation / Rendement	Env. 8 à 12 m ² /l ou env. 80 à 120 ml/m ² /couche sur support lisse. Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.
Conditions d'emploi	Température supérieure à +5°C et inférieure à 35°C, hygrométrie inférieure à 80%.
Séchage/Temps de séchage	A 20°C et 65% d'humidité relative : recouvrable après 12 - 16 heures. Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.
Nettoyage des outils	Au White Spirit immédiatement après emploi.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité
(réglementation en vigueur lors de
l'impression)

Nocif pour les organismes aquatiques, peut provoquer des effets néfastes à long terme. Un contact répétitif avec la peau peut provoquer des gerçures de la peau. Conserver hors de portée des enfants. Conserver les boîtes bien fermées dans un endroit bien aéré. Stocker à l'écart de nourriture humaine et animale ainsi que de boissons. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle. Ne pas fumer. Ne pas manger pendant l'utilisation du produit. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter tout contact avec les yeux ou la peau.

Ne pas jeter les résidus à l'égout ou dans la terre. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Contient Bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-piperidyl)sebacat, 2-Butanonoxime, Cobaltcarboxylate, Tolyfluamide pouvant déclencher une réaction allergique.

Remarques: Ce produit contient des substances de protection bois. L'utilisation est limitée aux précisions de cette fiche technique. Une mauvaise utilisation peut avoir des effets néfastes sur la santé et l'environnement. Ne pas utiliser à proximité des eaux. Ne pas utiliser sur bois qui peut entrer en contact avec de la nourriture humaine ou animale, ni dans des ruches.

Ne pas utiliser à l'intérieur. Ne pas appliquer en projection, sauf dans des cabines fermées.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 080112 : déchets de peinture et vernis autre que visés à la rubrique CED 08 01 11.

Valeur limite de COV en UE

Pour ce produit (catégorie A /e) : max. 400 g/l (2010). Teneur en COV du produit : max 400 g/l

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@caparol.fr
Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique Capadur Universal-Lasur - Edition: décembre 2014

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.