

les COLLECTIONS SOL



ATELIER 30

Lames et dalles LVT clipsables



Description

Revêtement de sol 100% PVC vierge hétérogène en lame et en dalle clipsable. Système de clipsage : Click'ngo & Drop'ngo®

UTILISATION

Résidentiel à faible trafic

Classification

EN685 | 23/31

Caractéristiques

FORMAT

Dalle : 305 x 610 mm
Lame : 185 x 1212 mm

ÉPAISSEUR TOTALE

EN428 | 4 mm

COUCHE D'USURE

EN429 | 0.30 mm

TRAITEMENT DE SURFACE

Polyuréthane PUR

Performances

STABILITÉ DIMENSIONNELLE

EN434 | $\leq 0.10\%$ [Norme : $\leq 0.25\%$]

RÉSISTANCE À L'ABRASION

EN66002 | Classe T

CHAISE À ROULETTES

EN425 | Pas de dégradation

PERPENDICULARITÉ & RECTITUDE

ISO 24342 | $\leq 400\text{mm}$: $\leq 0.25\text{mm}$
 $\geq 400\text{mm}$: $\geq 0.35\text{mm}$

POINÇONNEMENT

EN433 | $\leq 0.1\text{mm}$

ISOLATION ACOUSTIQUE

ISO 10140-3 | 9 db

RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE

ISO 10581 | ≥ 6

GLISSANCE

EN13893 | DS

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

ISO 26987 | Positif. Pas de dégradation

RÉSISTANCE THERMIQUE

ISO 8302 | $0.01\text{m}^2\text{K/W}$

INCURVATION APRÈS EXPOSITION À LA CHALEUR

ISO 23999 | $\leq 2\text{mm}$

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU

EN 13501 | Bfl - s1

RÉSISTANCE AUX TACHES

ISO 26987 | Positif

CHAUFFAGE PAR LE SOL

EN 12524 | Compatible avec le chauffage au sol. Température maxi de 27°C.

Environnement

GROUPE FORMALDÉHYDE

EN 717-1 | E1

QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

A+

Conditionnement

Dalle - 305 x 610 mm
12 dalles / carton soit 2.23 m²
Lame - 185 x 1212 mm
10 lames / carton soit 2.24 m²

Mise en œuvre - pose flottante

Le support doit être dur, égalisé, plat, ragréé si nécessaire et propre de toute poussière.

Il est indispensable de maintenir un joint de dilatation de 8 mm entre les lames et le mur. Assurez-vous également qu'une distance de 5 mm est maintenue entre les lames et les tuyaux ou les montants de portes.

Une longueur d'installation supérieure à 12,5 m nécessitera un joint de dilatation. Conseils de mise en œuvre disponibles sur le site www.prokali.fr

Conseil d'entretien

Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc.

Conseils d'entretien disponibles sur le site www.prokali.fr

